



**Hej! Det här är en vit grund- och täckfärg som isolerar underlaget. Den är tät, snabbtorkande och vattenburen. Den passar t ex för ytor som är nikotinsmutsade, vattenskadade eller brandskadade, men även för sot, vissa tuscher m.m.**

#### GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft. Tapeter måste sitta ordentligt fast vid underlaget.

#### MÅLA

Använd roller, pensel eller spruta. Färgen omröres före användning. Efter att du målat med Isolera Grundfärg 1-2 gånger beroende på skadans omfattning kan färdigmålning ske med Tålig Täckfärg eller Milltex.

#### TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

#### TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL:	Akrylat
SPÄDNING:	Vatten
FÄRGÄTGÅNG:	1 liter räcker till ca 8 kvm
VERKTYG:	Roller, pensel eller spruta
RENGÖRING AV VERKTYG:	Vatten el. Delfin Målartvätt
KLIBBFRI:	ca 1 timme
ÖVERMÅLNINGSBAR:	ca 6 timmar
GLANS:	ca 4 glansgrader
KULÖR:	Vit. Ej brytbar.
BRANDFARLIGHET:	Ej brandfarlig vara
VOC:	Gränsvärde (Kat A/g): 30 g/l (2010) Produktens VOC <30 g/l.

#### FÖRVARAS FROSTFRITT

2008-09-08

För aktuell uppdatering:  
[www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Alcro Färg  
08-775 62 00