



Hej! Det här är en vittonad grundfärg med god inträngningsförmåga avsedd för att binda upp stoftiga ytor till ett målnings- och tapetserbart underlag. Stärka minskar risken för inträngning i underlaget av andra vattenburna produkter som t.ex. tapetlim och färg som kan orsaka blåsbildning.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Innan grundmålning med Stärka sker se till att tapeter har god vidhäftning till underlaget. Limfärgsmålade ytor tvättas ned till fast underlag. Kalkade, stoftiga och löst bundna ytor borstas till fast underlag. Därefter grundmålar du med Stärka normalt 1 gång.

MÅLA

Vänta minst 4 timmar innan ytor grundmålade med Stärka tapetseras eller övermålas med vattenburen täckfärg t.ex. Milltex, Tät eller Sober.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller centraler.

TEKNISK INFORMATION

SPÄDNING:	Vatten, ska normalt ej spädas
FÄRGÄTGÅNG:	1 liter räcker till ca 5-10 kvm
VERKTYG:	Pensel, roller eller spruta
RENGÖRING AV VERKTYG:	Vatten eller Delfin Penselvätt
KLIBBFRI:	Klibbfri ca 1 timme, övermålningsbar ca 4 timma
ÖVERMÅLNINGSBAR:	Vittonad
KULÖR:	Ej brandfarlig vara
BRANDFARLIGHET:	Gränsvärde (Kat A/h): 30 g/l
VOC:	(2010) Produktens VOC: <30 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT

2008-07-17

För aktuell uppdatering:
www.alcro.se



Alcro Färg
08-775 62 00