



Hej! Det här är en grundolja som du använder på obehandlade panelskarvar, ändträ och sprickor före målning. Bestå Grundolja tränger in väl i underlaget, avvisar vatten och ger ett effektivare skydd mot angrepp från rötsvamp, mögel och blånad. Oljan är svagt gröntonad.

Bekämpningsmedel
Behörighetsklass 3
Reg.nr. 4526

FÖRBEHANDLA

Stryk på Bestå Grundolja tills träet är mättat. Eventuellt överskott torkar du bort innan det torkat. Om du ska måla med en vattenburen färg kan du måla redan 30 minuter efter att du strukit på oljan. Om du använder lacknafta- eller alifatnaftaburen färg kan du måla efter 6-8 timmar. Använd inte oljan vid lägre temperaturer än + 7 grader C.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Återförslut öppnad burk väl. Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler

OBS! INNERHÅLLER LINOLJA

Bestå Grundolja innehåller linolja och det finns därför risk att använda trasor självantänds. Lagg använda trasor m.m. i vatten, eller elda upp dem

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL:	Alkyd
SPÄDNING:	Spädes ej (vatten)
FÄRGÅTGÅNG:	5-8 m ² /liter och strykning.
ÖVERMÅLNINGSBAR:	Vattenburen färg 30 min, övrig färg 6-8 tim
RENGÖRES MED:	Vatten eller Delfin Penseltvätt

FÖRVARAS FROSTFRITT

2008-06-12

För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se



Alcro Färg
08-775 62 00