



Det här är en alkydoljefärg för trä. Den används till husfasader, staket, trapppräcken m.m. Passar också utmärkt på rostskyddsgrundat stål. Färgen är en traditionell alkydoljefärg - men har en alldeles unik kulör och glanshållning.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Vid ommålning och nymålning ska vassa hörn och kanter rundas av innan målning.

TIDIGARE MÅLADE YTOR tvättas du med Delfin Grovrent. Mögel och algväxt behandlas du med Delfin Alg och Mögeltvätt. Skölj noga med vatten och låt ytan torka. Skrapa bort lös färg med färgskrapa och matta ner blanka färgytor. På stålytor följ anvisningarna för rostskyddsgrundfärg. Vissa typer av äldre oljefärg kan med åren ha brutits ner närmast träet och kan orsaka blåsbildning när du målar över med ny färg - tala med en fackman om du vill veta mer om detta.

NYTT TRÄ och ytor som är nedskrapade eller stålborstade till rent trä samt tidigare laserade eller fabriksgrundade ytor rengör du genom att borsta bort löst sittande smuts och damm. FUKTUTSATTA TRÄPARTIER SOM ÄNDTRÄ, SKARVAR OCH TRÄRENA YTOR förbehandlas du med Alcro Impregnerande grundolja 90/Genuin Grundolja och grundmålar sedan med Alcro Utomhusgrundfärg/ Genuin Grundfärg inom cirka 20-30 min. Grundmåla samtidigt alla övriga trärena och fabriksgrundade ytor.

MÅLA

Måla två gånger med pensel eller spruta. På tidigare målade ytor i riktigt bra skick kan en strykning räcka. Vid åldring av alkydoljefärger blir ytan mattare och får ibland en viss kulörförändring. Undvik att måla i kallt och fuktigt väder då färgen kan mattas ner. Stark sol och värme på den nymålade ytan kan ge blåsbildning om du målat för tjockt.

Rör vid behov om färgen före användning.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Återförslut öppnad burk väl. Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller återvinningscentraler.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL:	Alkyd
SPÄDNING:	Alifatnafta.
GLANS:	Halvblank, 50 glansenheter
FÄRGÄTGÅNG:	6-10 kvm/liter och strykning.
ÖVERMÅLNINGSBAR:	1 dygn
KLIBBFRI:	7 tim
RENGÖRES MED:	Delfin Penseltvätt eller Alifatnafta

EJ FROSTKÄNSLIG

2008-08-07

För aktuell uppdatering:
www.alcro.se



Alcro Färg
08-775 62 00