



**Hej! Det här är en grundfärg av alkydoljetyp som passar bra för grundmålning av husfasader, fönster, staket, trappräcken m.m. Den tränger in effektivt i trä och ger ett bra fäste för täckfärger.**

#### GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Vid ommålning och nymålning ska vassa hörn och kanter rundas av innan målning.

TIDIGARE MÅLADE YTOR tvättas du med Delfin Grovrent. Mögel och algväxt behandlas du med Delfin Alg & Mögeltvätt. Skölj noga med vatten och låt ytan torka. Skrapa bort lös färg med färgskrapa. Gammal färg som ska målas över måste sitta ordentligt fast vid underlaget. Vissa typer av äldre oljefärg kan med åren ha brutits ned närmast träet och orsaka blåsbildning när du målar över med ny färg - tala med en fackman om du vill veta mer om detta.

NYTT TRÄ rengör du genom att borsta bort smuts och damm. Se till att träet är torrt och fritt från stoft.

SKARVAR ÄNDTRÄ OCH ANDRA YTOR som är särskilt utsatta för fukt behandlas du med Alcro Impregnerande Grundolja 90/Genuin Grundolja. Grundmåla därefter med Genuin Grundfärg inom 30 minuter.

IMPREGNERAT TRÄ skall åldras minst ett år före målning.

#### MÅLA

Måla med pensel eller roller. Du kan behöva röra om i färgen innan du använder den. Måla även ändträ. Undvik att måla i kallt och fuktigt väder. Låt ytan torka ordentligt innan du målar över med täckfärg. Genuin Grundfärg stoppar som regel hatsgenomslag vilket kan förekomma efter att man målat med ljusa akrylatfärger direkt på nytt trä. Kvistar kan ge missfärgning. Måla ej i temperaturer under + 10 grader C.

#### TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och ska inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

OBS! Brandfarligt.

#### TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL:	Alkyd
SPÄDNING:	Spädes med Alifatnafta
VERKTYG:	Pensel eller roller
FÄRGÅTGÅNG:	7-10 kvm/liter
ÖVERMÅLNINGSBAR:	Efter 1 dygn vid + 23 grader C och 50% relativ luftfuktighet.
KLIBBFRI:	Efter 10-12 timmar vid + 23 grader C och 50% relativ luftfuktighet
RENGÖRES MED:	Alifatnafta, Delfin Penselvätt

#### EJ FROSTKÄNSLIG

2008-08-07

För aktuell uppdatering:  
[www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Alcro Färg  
08-775 62 00