



Hej! Det här är en olja som du använder på obehandlade panelskarvar, ändträ och sprickor. Den tränger in väl i underlaget, avvisar vatten och ger ett effektivt skydd mot rötsvamp, mögel och blånad. Genuin Grundolja trä är bekämpningsmedelsklassad i klass 3, reg.nr: 3977.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

MOT SVAMP I TRÄ:

För bestrykning. All annan användning är otillåten. Impregnerande olja för trä utomhus. Används normalt före målning med lackoljafärg som t.ex. Genuin Grundfärg, Genuin Täckfärg och Genuin Fönsterfärg.

FÖRBEHANDLING OCH STRYKNING

Se till att ytorna är torra, rena och fria från stoft. Åldrat och grånat trä tar du bort genom att borsta och slipa. Använd inte oljan på trä som redan är målat eller grundat.

STRYK PÅ OLAN

Stryk på Genuin grundolja med pensel tills träet är mättat, inte mer ev. överskott skall torkas bort.

Genuin grundolja ska inte bilda film. Om du ska måla över en lackoljafärg - vilket är det normala - bör du göra det inom ca 30 minuter, innan oljan torkat helt. Om du ska måla med en vattenburen färg måste du först låta oljan torka i minst fem timmar.

Måla ej i temperaturer under + 10 grader C.

Tips! Vid lösvirkesmålning ställ ner paneländarna i en hink med Genuin Grundolja några minuter.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

OBS! INNEHÅLLER LINOLJA

Innehåller linolja. Risk för självantändning. Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas upp.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL:	Alkyd
SPÄDNING:	Spädes ej
VERKTYG:	Pensel
FÄRGÅTGÅNG:	5-8kvm/liter
ÖVERMÅLNINGSBAR:	Vattenburen färg 5-6 timmar Alkydoljefärg 20-30 minuter
RENGÖRES MED:	Alifatnafta, Delfin Penseltvätt

EJ FROSTKÄNSLIG

2008-08-07

För aktuell uppdatering:
www.alcro.se



Alcro Färg
08-775 62 00